

# T-AT

## PREPARATORE PER LA GIUNZIONE TESTA/CODA DI ROTOLI IN APERTO O TUBOLARE CON SVOLGIMENTO SIMULTANEO ALLA CUCITURA MACHINE FOR THE JUNCTION HEAD TO TAIL OF ROLLS IN OPEN AND TUBULAR WITH SIMULTANEOUS PROCEEDINGS TO SEW



**Una nuova tecnologia rispetto ai macchinari già esistenti, che consente lo svolgimento del rotolo durante la fase di cucitura aumentando così la capacità di produzione**

- Grazie a questo sistema innovativo il tempo della cucitura viene azzerato
- Adatta per tessuti a navetta e maglia
- Inseribile in linee di produzione con uscita in falda e/o rotolo
- Velocità di svolgimento fino a 150 m/min.
- Cucitura con automatismi srotolacimosse e puller traino per ottenere una cucitura rettilinea con il minimo scarto di ritaglio
- Taglio catenella ad inizio e fine cucitura
- Aspirazione automatica del rifilo

**A new technology compared to existing sewing and preparation lines, which allows the unwind of the rolls during the sewing process, thus increasing production capacity.**

- *Thanks to this innovative system, the sewing time is reset*
- *Suitable for woven and knitted fabrics*
- *Possibility to be insert in existing lines*
- *Unwinding speed 150 m/min.*
- *Sewing with automatic unrolls selvedge and puller to get a straight stitch with the minimum crop*
- *Cut chain stitch at the beginning and end*
- *Automatic suction of clipping*